



EXPERTOS EL MEJOR ESMALTE S. DE R.L. DE C.V.  
5674-8149

# ESMALTE DE SECADO RÁPIDO ULTRA

## INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO	ACABADO	RENDIMIENTO	METODO DE APLICACIÓN	ADELGAZADO	TIEMPO DE SECADO
Alquidal Estirenado	Brillante Semi-mate Mate	9 a 10 m <sup>2</sup> /lt	Inmersión, Brocha, Rodillo, Aspersión Convencional, Olla de Presión	Thinner STD ó Thinner Americano	AL TACTO  10 min - 15 min
<b>DESCRIPCIÓN</b>					Nuestro Esmalte de Secado Rápido ULTRA es un acabado diseñado para la Industria Metal Mecánica que requiere de un producto con tiempos de secado cortos. Proporciona acabados de alto brillo con buena adherencia y dureza. Buen desempeño en condiciones ambientales normales. El desempeño del producto mejora notablemente con el uso de nuestro Desengrasante ULTRA.
<b>COLOR</b>					Todos los colores, igualación sobre muestra.
<b>PREPARACION DE SUPERFICIE</b>					Limpie la superficie a pintar con Desengrasante ULTRA. La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, suciedad, grasa, óxido y cualquier resto de algún material que pueda interferir con la adherencia.
<b>MODO DE EMPLEO</b>					Agite el Esmalte de Secado Rápido antes de usarlo. Mezcle el Esmalte de Secado Rápido con Thinner STD hasta un 10%. Mezcle el Esmalte de Secado Rápido con Thinner Americano hasta un 50%
<b>PRESENTACIONES</b>					Tambor 200 litros, Cubeta de 19 litros y Galón de 4 litros.